



이동식 테이블 리프트

Lift Table



LT-23 Series

작업자의 피로감을 최소로!

공작기계, 전용기계 라인 작업등에 있어서 반복 작업시 작업자가 허리를 굽이지 않고 제품을 주입 또는 인출 할 수 있는 좌석의 높이로 맞출 수 있어서 생산성이 향상되고 작업자의 피로감을 덜어 줄 수 있습니다.



▼ 낙하방지안전장치



▼ 과부하 방지장치



▼ 비상정지



▼ 스톱퍼



■ 일반사양

모 델	단 위	LT-23DK	LT-23SDK
사용하중	kg	230	230
테이블 최대인상높이	mm	890	1310
테이블 최저높이	mm	310	390
테이블 길이	mm	820	900
테이블 폭	mm	500	520
모터	kw	12V x 0,8kw	12V x 0,8kw
батери		12V x 65Ah / 5Hr	12V x 65Ah / 5Hr
충전기		1 Ø x 220V, 60Hz	1 Ø x 220V, 60Hz
자중	mm	130	160

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.

LT-23 Series

작업자의 피로감을 최소로!



■ 일반사양

모 델	단 위	LT-23	LT-23K	LT-23S	LT-23SK
사용하중	kg	230	230	230	230
테이블 최대인상높이	mm	890	910	1330	1330
테이블 최저높이	mm	285	285	395	365
테이블 길이	mm	820	820	900	900
테이블 폭	mm	500	500	510	520
상승시 페달 작동 횟수	mm	37	47	70	65
자중	kg	76	84	102	106

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.



이동식 테이블 리프트

Lift Table



LT-수동 / 전동 Series

작업자의 피로감을 최소로!

공작기계, 전용기계 라인 작업등에 있어서 반복 작업시 작업자가 허리를 굽히지 않고 제품을 주입 또는 인출 할 수 있는 최적의 높이로 맞출 수 있어서 생산성이 향상되고 작업자의 피로감을 덜어 줄 수 있습니다.



▲ LT-35S



▲ LT-50



▲ LT-100



▲ LT-100S

■ 일반사양

모 델	단 위	LT-35S	LT-50	LT-100	LT-100S
		2단	1단	1단	2단
사용하중	kg	350	500	1000	1000
테이블 최대인상높이	mm	1330	1010	1010	1740
테이블 최저높이	mm	395	300	380	480
테이블 길이	mm	900	900	1200	1200
테이블 폭	mm	510	600	610	610
상승시 페달 작동 횟수	mm	70	28	59	103
자중	kg	102	118	162	240

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.

LT-전동 Series

작업자의 피로감을 최소로!



■ 일반사양

모 델	단 위	LT-50D	LT-50SD	LT-80D	LT-80SD
		1단	2단	1단	2단
사용하중	kg	500	500	800	800
테이블 최대인상높이	mm	1010	1740	1010	1740
테이블 최저높이	mm	380	480	380	480
테이블 길이	mm	1200	1200	1200	1200
테이블 폭	mm	610	610	610	610
모터	kw	12V x 1.5kw		12V x 1.5kw	
батери		12V x 100Ah		12V x 100Ah	
충전기		1 ϕ x 220V, 60Hz		1 ϕ x 220V, 60Hz	
자중	mm	235	315	235	315

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.