전동 베이비 크레인
Electric Baby Crane

SBC-1000 Series

현장은 다기능 전천후 기능을 원한다!

전동 주행방식으로 BOOM도 전동 회전이 되며, 상승 하강도 유압 전동 방식으로 설계 되었습니다. 대차 전도 방지용 아웃 트리거 부착. 적재함 크기는 주문 제작이 가능 합니다.

▼ 전동운반차에 장착한 크레인 (유압윈치 포함)

▼ 3단 자동 BOOM . 4단은 수동BOOM (윈치 제외) ▼

▶ 2단 Boom까지는 유압식 전동으로 작동이 되며,
3단 Boom은 수동으로 작동 됩니다.

■ 일반사양

모 델		단 위	SBC-1000
사용하중	1-Stage	kg	800
	2-Stage	kg	420
	3-Stage	kg	300
주행속도	길이	mm	980
	폭	mm	960
	높이	mm	270
전장		mm	2302
전폭		mm	1200
전고		mm	2149
회전반경		mm	1997
자중		kg	1800
붐 길이	1-Stage	mm	1000
	2-Stage	mm	2060
	3-Stage	mm	2700
붐 높이	1-Stage	mm	2500
	2-Stage	mm	3100
	3-Stage	mm	3600
붐 회전 각도		도	180
붐 회전 방식			Hydralic
전원			DC24V
주행속도	부하시	km / h	4~5
	무부하시	km / h	5~6
모터	붐	Kw	DC24V x 2.0
	주행	Kw	DC24V x 1.1
	붐 회전		H-100
밧데리			24V x 268Ah / 5Hr
충전기			AC 1Φ x 220V, 60Hz
제어 (주행 / 유압)			F.E.T / MAGNETIC CONTACTOR TYPE

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.